

**Model**

**Cuban**

**Lijn**

**Just Grip**

**Certificering**

EN ISO 20345:2011

**Artikelcode**

98328-18

**Veiligheidsnorm**

S3 HRO HI SRC ESD

**ESD**

staat voor Electro Static Discharge of wel elektrostatische ontlading. Door de ESD toepassing in veiligheidsschoeisel worden elektrostatische schokken voortdurend en effectief afgevoerd naar de grond.



**Dual Micro**

Deze Microfiber hielpolstering zorgt er voor dat de hiel beter sluit in de schoen. Hierdoor wordt slijtage aanzienlijk verminderd en het draagcomfort aanzienlijk verhoogd.

**Dynamic HC Control**

Ergonomisch gevormde harde hiel vorm aan de binnenzijde van de schoen. Houdt de hiel in de juiste stand, geeft de voet de juiste steun en controleert de zijwaartse beweging

**Zero (k)**

Deze Metal Free antiperforatie veiligheidszool (ISO 12568:2010 en EN ISO 20345:2011) biedt optimale bescherming en draagcomfort, is licht en zeer flexibel en heeft een isolerende werking.

<b>Upper</b>	Microfiber, Suede
<b>Voering</b>	Airplus 3D, Dual Micro
<b>Inlegzool</b>	Five 4 Fit
<b>Loopzool</b>	PU-Rubber Vibram-Coltello
<b>Veiligh. Neus</b>	ALU-SXT Aluminium
<b>Veiligh. Zool</b>	ZERO (k) Antiperforatie
<b>Kleur</b>	Zwart
<b>Maten</b>	38-48
<b>Gewicht</b>	590 gr
<b>Extra</b>	ESD en Vegan

**Src**

SRC (SRA+SRB)		
	SOLE PB	PU - RUBBER
<b>SRA</b> CERAMIC + BETREPT SOLUTION	FLAT ≥0.32 HEEL (EN ISO 20345:2011) ≥0.28	<b>0.49</b>
<b>SRB</b> STEEL + GLYCEROL	FLAT ≥0.18 HEEL (EN ISO 20345:2011) ≥0.13	<b>0.26</b>

EN ISO 20345:2011

**Specificaties**



**Symbolen**



**alu-sxt 2.0**

De nieuwste ontwikkeling aluminium veiligheidsneus voor de allerbeste bescherming. Ultra lichte bescherming met meer comfort en ruimte in de schoen.

**Stabil Active**

De Stabil Active ondersteuning is verwerkt in de zool onder de hiel en verbetert de stabiliteit van de hiel en de ondersteuning bij de voetboog. Dit verbetert de houding van de voet.