

Model

Lijn

Certificering

Tonale

Scout

EN ISO 20345:2011

Artikelcode

Veiligheidsnorm

Vibram

30329-02

S3 HRO HI SRC

is een kwalitatief hoogwaardige rubberen zool. Eigenschappen zijn veiligheid, grip, stabiliteit, comfort, duurzaamheid, hittebestendigheid en flexibiliteit.



Dual Micro

Deze Microfiber hielpolstering zorgt er voor dat de hiel beter sluit in de schoen. Hierdoor wordt slijtage aanzienlijk verminderd en het draagcomfort aanzienlijk verhoogd.

Dynamic HC Control

Ergonomisch gevormde harde hiel vorm aan de binnenzijde van de schoen. Houdt de hiel in de juiste stand, geeft de voet de juiste steun en controleert de zijwaartse beweging van de enkel.

Upper
Voering
Inlegzool
Loopzool
Veiligh. Neus
Veiligh. Zool
Kleur
Maten
Gewicht

Gevet nubuck leder, Hydrotech waterafstotend, HT-WR materiaal
Airplus 3D, Dual Micro
QRS01
PU -Rubber Vibram
ALU-SXT Aluminium
K+ Anti-perforatie Plus
bruin/zwart/oranje
38/50
720 gr.

Src

SRC (SRA+SRB)

Sole 30 PU - RUBBER

SRA CERAMIC + DETERGENT SOLUTION	FLAT ≥0.32 HEEL (STABILITEIT) ≥0.28	0.53 0.49
SRB STEEL + GLYCEROL	FLAT ≥0.18 HEEL (STABILITEIT) ≥0.13	0.23 0.18

EN ISO 20345:2011

K+ Antiperforatie Plus

Nieuw non metallic anti perforatie materiaal met verbeterde bescherming tegen dunne scherpe voorwerpen, volgens de laatste normering.

alu-sxt 2.0

De nieuwste ontwikkeling aluminium veiligheidsneus voor de allerbeste bescherming. Ultra lichte bescherming met meer comfort en ruimte in de schoen.

Specificaties

WED

Strip met geleidende zilveren vezels. Dit onderdeel dat in contact komt met de voet zorgt er voor dat het schoeisel ook na verloop van tijd antistatisch blijft, ongeacht de gebruikte type inlegzool.



Symbolen

Stabil Active

De Stabil Active ondersteuning is verwerkt in de zool onder de hiel en verbetert de stabiliteit van de hiel en de ondersteuning bij de voetboog. Dit verbetert de houding van de voet.

