

Model

Moka

Lijn

Skipper Lady

Certificering

EN ISO 20345:2011

Artikelcode

95427-00

Veiligheidsnorm

S1P SRC



Dual Micro

Deze Microfiber hielpolstering zorgt er voor dat de hiel beter sluit in de schoen. Hierdoor wordt slijtage aanzienlijk verminderd en het draagcomfort aanzienlijk verhoogd.

Dynamic HC Control

Ergonomisch gevormde harde hiel vorm aan de binnenzijde van de schoen. Houdt de hiel in de juiste stand, geeft de voet de juiste steun en controleert de zijwaartse beweging

K+ Antiperforatie Plus

Nieuw non metallic anti perforatie materiaal met verbeterde bescherming tegen dunne scherpe voorwerpen, volgens de laatste normering.

alu-sxt 2.0

De nieuwste ontwikkeling aluminium veiligheidsneus voor de allerbeste bescherming. Ultra lichte bescherming met meer comfort en ruimte in de schoen.

Stabil Active

De Stabil Active ondersteuning is verwerkt in de zool onder de hiel en verbetert de stabiliteit van de hiel en de ondersteuning bij de voetboog. Dit verbetert de houding van de voet.

Upper	Drummed Suede
Voering	Airplus 3D, Dual Micro
Inlegzool	Five 4 Fit "Lady"
Loopzool	PU/PU, ESD-SRC
Veiligh. Neus	ALU-SXT Aluminium
Veiligh. Zool	K+ Anti-perforatie Plus
Kleur	grijs/oranje
Maten	35-42
Gewicht	420 gr

Src

SRC (SRA+SRB)

Sole 94-95 PU - PU

SRA CERAMIC + DETERGENT SOLUTION	FLAT ≥ 0.32	0.41
	HEEL (EN ISO 20345:2011) ≥ 0.28	
SRB STEEL + GLYCEROL	FLAT ≥ 0.18	0.26
	HEEL (EN ISO 20345:2011) ≥ 0.13	

EN ISO 20345:2011

Specificaties



Symbolen

