

Model

Lijn

Certificering

Randa

Just Grip

EN ISO 20345:2011

Artikelcode

Veiligheidsnorm

ESD

18387-11

O2 HRO HI SRC ESD

staat voor Electro Static Discharge of wel elektrostatische ontlading. Door de ESD toepassing in veiligheidsschoeisel worden elektrostatische schokken voortdurend en effectief afgevoerd naar de grond.



Dual Micro

Deze Microfiber hielpolstering zorgt er voor dat de hiel beter sluit in de schoen. Hierdoor wordt slijtage aanzienlijk verminderd en het draagcomfort aanzienlijk verhoogd.

Dynamic HC Control

Ergonomisch gevormde harde hiel vorm aan de binnenzijde van de schoen. Houdt de hiel in de juiste stand, geeft de voet de juiste steun en controleert de zijwaartse beweging

Upper	Volnerf Rundleder Hydro
Voering	Airplus 3D, Dual Micro
Inlegzool	Five 4 Fit
Loopzool	PU-Rubber Vibram-Coltello
Veiligh. Neus	Geen
Veiligh. Zool	Geen
Kleur	Zwart
Maten	38-48
Gewicht	510 gr
Extra	ESD

Src

SRC (SRA+SRB)		
	FLAT	SOLE PB
SRA CERAMIC + BETREPPEN SOLUTION	FLAT ≥0.32 WELL (MIN. 100MM ²) ≥0.28	0.49 0.48
SRB STEEL + GLYCEROL	FLAT ≥0.18 WELL (MIN. 100MM ²) ≥0.13	0.27 0.26

SOLE PB
PU - RUBBER
EN ISO 20345:2011

H.ABC®

H.ABC® beschermt de gebruiker, de werkomgeving en producten tegen besmetting met bacteriën, gisten, schimmels en zwammen. Dit is met name belangrijk voor werkomgevingen waar HACCP-regels gelden en hygiënisch of steriel werken belangrijk is.

Stabil Active

De Stabil Active ondersteuning is verwerkt in de zool onder de hiel en verbetert de stabiliteit van de hiel en de ondersteuning bij de voetboog. Dit verbetert de houding van de voet.

Specificaties



Symbolen

